



DIESES DOKUMENT ENTHÄLT ANGABEN ZU

ActivPanel Touch 65 und ActivPanel Touch 70

BESCHREIBUNG

Das Promethean ActivPanel Touch-Sortiment umfasst interaktive 65"- und 70"-Flachbildschirme, die robust, widerstandsfähig und optimal für Unterricht und Präsentationen sind. Die interaktiven Multitouch-Funktionen und die preisgekrönte ActivInspire-Software von Promethean ermöglichen sämtlichen Benutzern eine aktive Beteiligung. Der HD-Bildschirm (Full HD) des ActivPanel Touch bietet einen weiten Betrachtungswinkel, sodass jeder Teilnehmer in praktisch jedem Raum dem Geschehen ungehindert folgen kann, ganz gleich, wo er sitzt. Das flexible ActivPanel Touch macht die Verbindung mit anderen Computern wie „Open Pluggable Specification“-PCs (OPS) und montierbaren Minicomputern wie dem Intel® NUC einfach.

SYSTEMÜBERBLICK

Installation

Das ActivPanel Touch ist mit VESA-Montagesystemen kompatibel. Die Installation dieses Produkts muss von einem zertifizierten Installations-Partner von Promethean vorgenommen werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Promethean-Partner oder auf www.PrometheanKB.com.

Garantie

Informationen zu den Garantiebedingungen von Promethean erhalten Sie unter www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Support

Online-Support für alle Produkte von Promethean ist auf www.PrometheanKB.com erhältlich.

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Rollengestell (mobil)

Das optionale Rollengestell ermöglicht eine Montage mithilfe der VESA-Montagebohrungen des ActivPanel Touch ohne Befestigung an der Wand. So kann das ActivPanel Touch innerhalb eines Gebäudes bewegt werden.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Betriebssysteme

Windows (XP SP3/Vista/7/8)

PC

2,0 GHz Intel Core 2 Duo oder schneller für Videos in HD-Qualität, 1 GB RAM ist erforderlich, um Videos in HD-Qualität abzuspielen, Auflösung 1024 x 768, 1,5 GB freier Festplattenspeicher

INTERAKTIVER FLACHBILDSCHIRM

Bildseitenverhältnis	16:9
Auflösung	Full-HD-Display, 1080p (1920 x 1080)
Optimale Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
Kontrastverhältnis	4000:1
Pixelfehlerklasse	ISO 13406-2 Klasse II
Betrachtungswinkel	178°
Oberfläche	4 mm säuregeätztes getempertes Glas
Anzahl Multitouch	6
Antwortzeit	8 ms
Digitalisierungstechnologie	Infrarot
Verbindung zum Computer	USB 2.0 x 1
Video- und Audioeingang	HDMI x 1, VGA (D-Sub 15 RGB) x 1, Component In (Video Y, Pb, Pr und Stereo-Audio) x 1, AV-In (Composite Video und Stereo-Audio) x 1, PC-Audio (3,5 mm) x 1, USB 2.0 (für Medienwiedergabe) x 2
Video- und Audioausgang	AV-Out (Composite Video und Stereo-Audio) x 1
Stereo-Lautsprecher	Integral, 2 x 10W
Open Pluggable Specification-(OPS)-Schacht	1
VESA-Montagepunkt (NUC/Mini)	4 x M4 (VESA 100 und VESA 75, Klammern nicht inbegriffen)
VESA-Montagepunkt (Wand/Gestell)	4 x M8 (VESA 400 x 600, Klammern inbegriffen)
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C; Feuchtigkeit 10 % bis 85 %
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C; Feuchtigkeit 5 % bis 95 %
Stromversorgung	240 Volt, Wechselstrom
Stromverbrauch	340 W Max.
Lieferumfang	ActivPanel Touch, VESA-Montagebolzen, Netzkabel (5 m), USB-Kabel, Infrarot-Fernbedienung, Installationsanleitung, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, 3,5-mm-Audio-Kabel, zwei Stifte, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

	ActivPanel Touch 65"	ActivPanel Touch 70"
ActivPanel-Nenngröße	65"	70"
Abmessungen des aktiven Bereichs	1432 mm x 807 mm	1549 mm x 872 mm
Diagonale des aktiven Bereichs:	1644 mm	1778 mm
Panel-Verwendungstyp	TV	DID
Helligkeit (typisch)	360 cd/m2 (360 Nits)	400 cd/m2 (400 Nits)
Gesamtabmessungen	1536 mm x 931 mm x 79 mm	1637 mm x 981 mm x 93 mm
Netto-Gewicht	80,5kg	87 kg
Abmessungen mit Verpackung	1765 mm x 1165 mm x 340 mm	1895 mm x 1210 mm 340 mm
Gewicht mit Verpackung	87 kg	101,7 kg