



DESCRIPCIÓN

ActivConnect M-Series es una solución para presentaciones inalámbricas que permite compartir presentaciones y contenidos en la pantalla de una sala de reuniones de forma inalámbrica desde cualquier ordenador, tableta o smartphone.

EN RESUMEN...

Tecnología inalámbrica



Transmita y duplique al instante el contenido de las pantallas de otros dispositivos móviles en la pantalla principal, sin necesidad de cables ni instalaciones.

Colaboración



Duplique las pantallas de los dispositivos de los asistentes simultáneamente y haga anotaciones sobre las imágenes duplicadas.

Compatibilidad



Conecte Windows®, MacOS™, iOS™, Chrome OS™ o Android™ de forma inalámbrica para iniciar la duplicación de pantallas.

Comunicación



Organice videoconferencias y duplique sus dispositivos durante sus reuniones virtuales.

Conexión



Tanto los usuarios de redes internas seguras como los invitados pueden conectarse de forma inalámbrica.

Seguridad



Proporciona acceso mediante contraseña a ajustes y configuraciones, y asegura la protección de los datos.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistemas operativos admitidos para duplicación

MacOS™ X 10.8/10.9/10.10 Dispositivos compatibles con AirPlay® (no es necesario cargar una aplicación)
iOS™ 5.0 - 9.0 y posteriores con AirPlay® (no es necesario cargar una aplicación) Windows® 7/8.0 y posteriores con ActivCast™
Android™ 5.0 y posteriores con ActivCast™
Chrome OS™ con ActivCast™

Compatibilidad con duplicación de pantallas

Compatible con Windows®, Chromebook™ (2012 o posterior), Android™ y productos Apple®, (iPhone® 4s o posterior, iPod touch® 5 posterior, iPad mini™ (todos los modelos), iPad® de segunda generación o posterior, y nuevos modelos de Mac® con duplicación de pantalla incorporada y sistemas operativos Mountain Lion, Mavericks o Yosemite)

Velocidad de fotogramas

Hasta 30 fps

Resolución de salida

HDMI: 1920 x 1080 a 60 Hz
DP: 2560 x 1600 a 60 Hz

Nivel de ruido

13 dB (sin ventilador)

Fuentes de pantalla simultáneas

Sí

Sesiones de Airplay® simultáneas

Sí

Conectividad con dos redes simultáneamente

Sí, conexiones Wi-Fi y Ethernet con distintas direcciones de red, sin puente de datos entre redes

SOLUCIÓN PARA PRESENTACIONES INALÁMBRICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Audio	2 canales de audio de alta definición Paso de audio por las conexiones HDMI y DP conjuntamente con el vídeo Compatible con detección de conectores SPDIF óptica Conexión de micrófono Control remoto de volumen
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK; 802.1x intel-cck
Cifrado	AES; WEP
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 completo (desactivado)
Tasa de transferencia de datos inalámbrica	Conexión de alta velocidad hasta 867 Mbps
Banda	2,4 GHz y 5 GHz
Energía	Adaptador de alimentación externa, salida de 19V CC (incluido en el conjunto)
Conexiones	1 conexión a red local Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps) 2 conectores USB 2.0 (para dispositivos autorizados) 4 conectores USB 3.0 (para dispositivos autorizados) Lector de tarjetas SD/SDHC/SDXC (desactivado) Puerto eSATA (desactivado)
Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C 32 - 104 °F
Humedad	65 % (en las pruebas)
Durabilidad	MTBF = 40 000 h (nivel de fiabilidad 90 %) MTBF = 100 000 h (nivel de fiabilidad 60 %) Condiciones de pruebas MTBF: Medio ambiente: Sobre suelo, benigno Temperatura: 25 °C Método: MILHDBK217F Nota 2
Dimensiones generales	127 mm (An) × 127 mm (Al) × 45 mm (Pr)
Dimensiones del paquete	255 mm (An) × 205 mm (Al) × 95 mm (Pr)
Peso neto	0,605 kg (Mini PC con antena solamente)
Peso del paquete	1,375 kg
Contenido del paquete	1 dispositivo ActivConnect M-Series 1 adaptador de CA a CC 3 cables para red eléctrica (EEUU, UE, RU) 1 cable de alimentación 1 antena Wi-Fi 1 montura VESA 4 almohadillas de goma 4 tornillos de montaje VESA
Garantía	Tres años de cobertura de sustitución avanzada con registro del producto
Asistencia	Si necesita asistencia técnica para cualquier producto de Promethean, visite: www.PrometheanKB.com