

DESCRIPTION

Promethean offre une panoplie de vidéoprojecteurs pour nos tableaux blancs interactifs, qui comprend notamment un vidéoprojecteur à focale courte et un vidéoprojecteur à focale ultra-courte.



Modèle

UST-P1

PRM-45A

Type de dispositif

DLP

DLP

Compatible avec

ActivBoard,
ActivBoard Touch

ActivBoard,
ActivBoard Touch

Résolution native

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

Résolution compressée

Jusqu'à 1080i

Jusqu'à 1080i

Taille de l'image projetée

95 pouces (241 cm)
de diagonale native

95 pouces (241 cm)
de diagonale native

Rapport d'aspect

Plein écran, 4:3, 16:9,
Letterbox, natif

Plein écran, 4:3, 16:9,
Letterbox, natif

Facteur de contraste

Standard / Minimum

2300:1 / 1800:1

2100:1 / 1500:1

Luminosité normale

3 000 lumens ANSI

3 150 lumens ANSI

Luminosité éco

2 450 lumens ANSI

2 750 lumens ANSI

Rapport de projection

0,35

0,52

Longueur focale

F = 2,5

F = 2,86

Distance de projection

0,34 ~ 0,42 m

0,54 ~ 1,22 m

Taille de l'écran de projection

2,03 ~ 2,5 m

1,27 ~ 2,79 m

Type et puissance de la lampe

UHP, 230 W

UHP, 240 W

Durée de vie de la lampe normale (heures)

6 000

3 500

Durée de vie de la lampe éco (heures)

8 000

5 000



Modèle	UST-P1	PRM-45A
Bruit acoustique normal	33 dBA (@220 W)	36 dBA (@220 W)
Bruit acoustique éco	29 dBA (@190 W)	32 dBA (@190 W)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique du système (normale)	290 W	330 W
Consommation électrique du système (éco)	250 W	280 W
En veille	< 0,5 W	< 0,5 W
Entrée/sortie VGA	Entrée VGA x 2, sortie VGA x 1	Entrée VGA x 2, sortie VGA x 1
Vidéo composite	x 1	x 1
S-Video	N/A	x 1
HDMI	HDMI 1.4b x 1	HDMI 1.4b x 1, HDMI (MHL) x 1
Entrée audio	Mini-jack x 1	Mini-jack x 1
Sortie audio	Mini-jack x 1	Mini-jack x 1
Terminaux de contrôle USB	USB-B (pour ordinateur) x 1	Alimentation USB x 1, mini-USB (pour l'entretien) x 1
RS-232	x 1	x 1
RJ-45	x 1	x 1
Correction trapézoïdale	Vertical : max ±40 °	Vertical : max ±40 °
Taux de rafraîchissement horizontal	15 à 90 kHz	15 à 90 kHz
Taux de rafraîchissement vertical	24 à 120 Hz	47 à 120 Hz



Modèle

UST-P1

PRM-45A

Température en fonctionnement

5 à 40 °C

5 à 40 °C

Compatibilité informatique

PC IBM et ordinateurs compatibles ; Mac®, iMac et VESA normes WSXGA+ (1 680 x 1 050), WXGA+ (1 440 x 900), WXGA (1 280 x 800, 1 280 x 768), UXGA (1 600 x 1 200), SXGA+ (1 400 x 1 050), SXGA (1 280 x 1 024), XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

PC IBM et ordinateurs compatibles ; Mac®, iMac et VESA normes WSXGA+ (1 680 x 1 050), WXGA+ (1 440 x 900), WXGA (1 280 x 800, 1 280 x 768), UXGA (1 600 x 1 200), SXGA+ (1 400 x 1 050), SXGA (1 280 x 1 024), XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

Compatibilité vidéo

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

Sécurité

Clé Kensington, câble de sécurité à verrou, code pin, activation à l'aide de la télécommande uniquement

Clé Kensington, câble de sécurité à verrou, code pin, activation à l'aide de la télécommande uniquement

Fonctionnalités avancées

3D Ready
Crestron RoomView Express
Accès rapide à la lampe
Mise sous/hors tension directe
Sous-titrage

3D Ready
Crestron RoomView Express
Accès rapide à la lampe
Mise sous/hors tension directe
Sous-titrage

Liste du contenu de l'emballage

Vidéoprojecteur x 1, câble d'alimentation (la quantité dépend de la référence), câble ordinateur (D-sub15 – D-sub15) x 1, télécommande sans fil x 1, manuel de l'utilisateur (CD-ROM) x 1, guide de démarrage rapide x 1

Vidéoprojecteur x 1, câble d'alimentation (la quantité dépend de la référence), câble ordinateur (D-sub15 – D-sub15) x 1, télécommande sans fil x 1, manuel de l'utilisateur (CD-ROM) x 1, guide de démarrage rapide x 1



Modèle

UST-P1

PRM-45A

COMPATIBILITÉ DES SUPPORTS PROMETHEAN :

Système mural

Oui

Oui

Système mural à hauteur ajustable

Oui

Oui

Système mobile

Oui

Non

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	UST-P1	PRM-45A
Dimensions totales (sans miroir)	287,5 x 374,5 x 122,6 mm	314 x 216 x 126 mm
Dimensions totales (avec miroir)	287,5 x 374,5 x 160 mm	N/A
Dimensions du produit emballé	440 x 519 x 291 mm	381 x 304 x 193 mm
Poids net	5 kg	3,18 kg
Poids du produit emballé	9 kg	4,7 kg

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION

UST-P1 : CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

PRM-45A : CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

GARANTIE

Pour plus d'informations sur les conditions générales de la garantie Promethean, consultez le site : PrometheanWorld.com/ActivCare

INSTALLATION

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean qualifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et à la sécurité, et avoir une incidence sur la garantie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Support.PrometheanWorld.com

SUPPORT TECHNIQUE

Pour découvrir tous les produits Promethean, rendez-vous sur : Support.PrometheanWorld.com