



DESCRIZIONE

ActivConnect M-Series è la soluzione wireless ideale durante i meeting, in quanto consente di condividere presentazioni e contenuti da qualsiasi computer, tablet o smartphone.

PANORAMICA

Wireless



Streaming e mirroring istantanei per trasmettere o visualizzare i contenuti direttamente sullo schermo senza utilizzare cavi o configurazioni speciali.

Collaborazione



Mirroring simultaneo di più dispositivi e possibilità di commentare i contenuti su schermo.

Compatibilità



Connettività con Windows®, MacOS™, iOS™, Chrome OS™ e Android™ in modalità wireless per avviare il mirroring.

Comunicazione



Possibilità di ospitare sessioni di videoconferenza ed eseguire il mirroring dei dispositivi durante il meeting virtuale.

Connettività



Gli utenti di rete interni e gli ospiti possono connettersi in modalità wireless.

Protezione



Consente l'accesso protetto da password alle impostazioni e configurazioni, proteggendo tutti i dati.

SPECIFICHE GENERALI

Sistemi operativi supportati per il mirroring

MacOS™ X 10.8/10.9/10.10 Dispositivi compatibili AirPlay® (caricamento app non richiesto)
iOS™ 5.0 - 9.0 e versioni successive con AirPlay® (caricamento app non richiesto)
Windows® 7/8.0 e versioni successive con ActivCast™
Android™ 5.0 e versioni successive con ActivCast™
Chrome OS™ con ActivCast™

Compatibilità mirroring dei dispositivi

Compatibile con Windows®, Chromebook™ (2012 o versioni successive), Android™ e prodotti Apple®, (iPhone® 4s o versioni successive, iPod touch® 5 o versioni successive, iPad mini™ (tutti i modelli), iPad® di seconda generazione o versioni successive e nuovi modelli Mac® con sistemi di mirroring integrati con Mountain Lion, Mavericks o Yosemite)

Frequenza fotogrammi

Fino a 30 FPS

Risoluzione output

HDMI: 1920 x 1080 a 60 Hz
DP: 2560 x 1600 a 60 Hz

Livello di rumore

13 dB (senza ventola)

Sorgenti video simultanee

Sì

Supporto sessioni Airplay® simultanee

Sì

Doppia connessione di rete simultanea

Sì, connessioni Wi-Fi ed Ethernet con indirizzi di rete diversi senza bridging di dati tra le reti

SPECIFICHE GENERALI

Audio	Audio ad alta definizione a 2 canali Passaggio audio mediante connessione HDMI e DP con video Compatibilità con sensore connettore S/PDIF ottico Connettore microfono Controllo remoto del volume
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK; 802.1x; intel-cck
Crittografia	AES; WEP
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Specifica Bluetooth 4.0 (disattivato)
Frequenza dati in modalità wireless	Connessione ad alta velocità fino a 867 Mbps
Banda di frequenza	2,4 GHZ e 5 GHZ
Alimentazione	Ingresso adattatore alimentazione esterna da 19 V CC (incluso)
Connessioni	1 Ethernet LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) 2 USB 2.0 (classe di dispositivi consentiti) 4 USB 3.0 (classe di dispositivi consentiti) Lettore schede SD/SDHC/SDXC (disattivato) Porta eSATA (disattivata)
Intervallo temperatura di esercizio	0 - 40 °C 32 - 104 °F
Umidità	65% in condizione di test
Durata	MTBF = 40.000 h (90% livello di probabilità) MTBF = 100.000 h (60% livello di probabilità) Condizioni MTBF Ambiente: Ground Benign Temperatura: 25 °C Metodo: MILHDBK217F Norma 2
Dimensioni complessive	L 127 mm x A 127 mm x P 45 mm
Dimensioni della confezione	L 255 mm x A 205 mm x P 95 mm
Peso netto	0,605 kg (solo per PC Mini con antenna)
Peso del prodotto confezionato	1,375 kg
Contenuto della scatola	1 dispositivo ActivConnect M-Series 1 adattatore CA-CC 3 prese elettriche (USA, UE, UK) 1 cavo di alimentazione 1 antenna Wi-Fi 1 montaggio VESA 4 cuscinetti in gomma 4 viti di montaggio VESA
Garanzia	3 anni di copertura di sostituzione avanzata solo per utenti registrati
Supporto	Per il supporto online per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito: www.PrometheanKB.com